




- QSW** - rychle smrštiteľná polyolefinová bandážovací servisní páska s vytěšňovacím lepidlem
- určená pro opravy poškozených plášťů kabelů bez nutnosti rozpojení systému
 - dostupná ve dvou šířkách a různých délkách, vždy v černé barvě



Notes:

1. Dimensions mm (in.)
2. Dimension **R** = length of sheet (shrinks approximately 10%)
3. Dimension **P** = width of the sheet
4. Dimension **W** = wall thickness .65mm (.025)

Product	Substrate	P	R
Description	DiameterRange	+1 (.04) -0	±6 (.24)
QSW60-100	10 (0.4) - 20 (0.8)	60 (2.4)	100 (4.0)
QSW-60-200	20 (0.8) - 50 (2.0)	60 (2.4)	200 (7.9)
QSW-60-300	40 (1.6) - 75 (3.0)	60 (2.4)	300 (11.8)
QSW-60-400	50 (2.0) - 100 (4.0)	60 (2.4)	400 (15.7)
QSW-100-100	10 (0.4) - 20 (0.8)	100 (4.0)	100 (4.0)
QSW-100-200	20 (0.8) - 50 (2.0)	100 (4.0)	200 (7.9)
QSW-100-300	40 (1.6) - 75 (3.0)	100 (4.0)	300 (11.8)

- VLASTNOSTI:**
- umožňuje snadné opravy díky špičkovému lepidlu
 - minimální teplota pro smrštění 130°C
 - provozní teplota od -45°C do 110°C
 - odolná vůči lubrikačním a hydraulickým olejům
 - dielektrická pevnost 500 V/mil
 - materiál je odolný proti UV záření
 - další technické specifikace viz. norma ASTM D2671

Pro další informace prosím kontaktujte naše informační centrum o výrobcích na tel. čísle: +420 541 162 113 nebo e-mailové adrese: info@tycoelectronics.cz
www.tycoelectronics.com, www.tycoelectronics.cz

Logo TE a Tyco Electronics jsou obchodní značky

 **Tyco Electronics**
 Our commitment. Your advantage.